

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/fermax-monitor-smile-7-vds-bialy-p-4240.html>



FERMAX Monitor SMILE 7" VDS biały

Cena brutto	1 783,50 zł
Cena netto	1 450,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	6550
Kod producenta	6550
Kod EAN	8424299065502
Producent	"FERMAX Polska" Sp. z o.o.

Opis produktu

OPIS

Monitora Smile. Biały.

KOLOROWY monitor wideodomofonu pozwalający na komunikację w trybie głośnomówiącym. Ekran TFT 7". Instalowany w lokalu, pozwala na komunikację z panelem zewnętrznym, otwieranie drzwi oraz zapewnia podgląd na wchodzących dzięki ekranowi.

Monitor SMILE to doskonała opcja do najnowocześniejszych lokali dzięki designowi zakładającemu niewielkie rozmiary i esencjonalną formę, który zapewnia styl zarazem świeży i elegancki. Uniwersalny.

SMILE redukuje i stylizuje swe komponenty, pozwalając użytkownikowi cieszyć się maksymalną prostotą: terminalem o płaskiej powierzchni, zaokrąglonych kątach i ekstrapłaskim profilu.

Wykonany z plastiku ABS o dużej wytrzymałości, jego część przednia pokryta jest przezroczystym pasem z metakrylanu zapewniającego skuteczną ochronę przed promieniami UV. Wydajna klawiatura czyni łatwiejszym i przyjemniejszym jego użytkowanie (poruszanie się po intuicyjnym i obejmującym wiele funkcjonalności menu OSD).

Ekran monitora SMILE zapewnia idealny interfejs użytkownika. Menu OSD pozwala na nawigację dzięki ikonom graficznym o intuicyjnej interpretacji, zapewniając maksymalne wykorzystanie funkcjonalności monitora.

System VDS: System domofonowy i wideodomofonowy o uproszczonej instalacji, który nie korzysta z przewodów wywołania lokalu.

Wywołanie następuje poprzez przesłanie cyfrowego kodu wywołania generowanego wzmacniaczem VDS.

- W nowym budynku można dokonać instalacji wykorzystując następujący rodzaj okablowania: 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo). Pozwala zarządzać budynkami, które mieszczą do 199 lokali, 2 wejścia i centralę portierską. Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

Wzmacniacz VDS zawiera seryjnie montowany syntezytor mowy. Przy uruchamianiu zaczepu elektromagnetycznego nadawany jest komunikat: „drzwi otwarte, proszę zamknąć po wejściu”.

Terminale w lokalu programuje się w prosty sposób za pośrednictwem panelu zewnętrznego. Dzięki temu każdemu terminalowi (unifonowi lub monitorowi) zostaje przyporządkowany kod wywołania.

Komunikacja jest niejawna.

Okablowanie

Audio: magistrala o 3 przewodach.

- Wideo: 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo).

Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Ekran TFT 7".

Rozdzielczość: 800 (poziomo) x 480 (pionowo) linii.

Wymiary monitora NATYNKOWEGO (instalowanego na ścianie, wypukły profil wystaje ze ściany tylko na 20 mm).

SMILE 7" 172x185x20 (wysokość-szerokość-głębokość).

Wymiary monitora PODTYNKOWEGO (po wbudowaniu SMILE wystaje tylko na 4 mm poza profil. Do tego rodzaju instalacji używa się tego samego terminalu, obejmującego jedynie obudowę podtynkową oraz dekoracyjną ramkę).

Wymiary po zabudowaniu:

SMILE 7" 196x209x4 (wysokość-szerokość-głębokość).

Dekoracyjna rama 7": 196,2 x 209,20 (wysokość-szerokość)

Wymiary obudowy podtynkowej Fermax monitor 7": 186 x 198 x 46 mm (wysokość-szerokość-głębokość).

Zasilanie systemu: 18 V DC

Przycisk zaczełu elektromagnetycznego i wezwania portiera.

Przycisk podglądu do włączania kamery głównej i pomocniczej.

Przycisk nawiązywania połączenia.

Przycisk kończenia połączenia.

Regulacja głośności wywołania.

Regulacja koloru, jasności i kontrastu.

Dzwonek do drzwi: do bezpośredniego połączenia przycisku wywołania lokalu z monitorem/unifonem.

Możliwość wyboru melodii dzwonka.

Wyposażony w 2 przyciski do dodatkowych funkcji (bez przypisanej funkcji).

Komunikacja niejawna. Poufność rozmowy.

Działa w pełnym trybie głośnomówiącym, po aktywacji kanału panel-lokal, komunikacja jest jednoczesna.

Zużycie energii:

- w trybie czuwania: 33 mA

- activo: 750 mA