

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/led-zasilacz-150w-12v-ip20-p-8872.html>



LED Zasilacz 150W 12V IP20

Cena brutto	215,95 zł
Cena netto	175,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	ORO15023
Kod producenta	ORO15023
Kod EAN	5901549640885
Producent	LED-POL Sp. z o.o. Sp.k.

Opis produktu

Zasilacze LRS-150 to seria 150W urządzeń z jednym wyjściem i o niskim profilu obudowy do 30 mm. Urządzenie jest przystosowane do napięcia wejściowego 115VAC lub 230VAC (wybór za pomocą przełącznika), co umożliwia uzyskanie napięcia wyjściowego 5V, 12V, 15V, 24V, 36V i 48V.

Urządzenie wykazuje wysoką wydajność do 90%, a ponadto metalowa obudowa służy transferowi ciepła.

Cała seria LRS-150 może pracować w temperaturze od -30°C do 70°C z przepływem powietrza bez wentylatora chłodzącego.

Dzięki niezwykle oszczędnemu i niskobciążeniowemu (poniżej 0,5W) rozwiązaniu, urządzenie końcowe może z łatwością sprostać ogólnosiłkowym wymaganiom energetycznym. LRS-150 posiada pełną funkcję ochronną i wytrzymałość antywibracyjną do 5G. Ponadto jest zgodne z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa takimi jak TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/2-16, UL60950-1 and GB4943. Seria LRS-150 jest wykorzystywana jako rozwiązanie o wysokim współczynniku ceny do wydajności w różnorodnych zastosowaniach w przemyśle.

Zastosowanie

- urządzenia i maszyny przemysłowe
- przemysłowe stacje kontroli
- sprzęt elektryczny i mechaniczny
- narzędzia, urządzenia i przyrządy elektryczne
- urządzenia zastosowania domowego

Cechy produktu:

- regulator sterowania napięciem na wejściu AC
- wytrzymały na skok napięcia na wejściu do 300V prądu zmiennego przez 5 sekund
- brak poboru prądu < 0,5W
- niewielki rozmiar i niski przekrój
- wysoka możliwa temperatura otoczenia do 70°C
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
- chłodzenie otwartym obiegiem powietrza
- zgodność z IEC/EN60335-1(PD3) i IEC/EN61558-1, 2-16 dla urządzeń do zastosowania domowego
- dopuszczalna wysokość montażu - do 5000 metrów
- wytrzymałość na wibracje (test 5G)
- wysoka wydajność, długa żywotność, niezawodność
- wskaźnik LED informujący, że urządzenie jest włączone
- testowany pod kątem burn-in: 100% obciążenia
- 3-letnia gwarancja

