

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/wago-2273-205-zlaczka-instalacyjna-5x0-5-2-5mmq-p-5464.html>

## WAGO 2273-205 Złączka instalacyjna 5x0,5-2,5mm<sup>2</sup>

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1,25 zł</b>                                      |
| Cena netto       | <b>1,02 zł</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny - przy dokonaniu płatności online</b> |
| Numer katalogowy | <b>2273-205</b>                                     |
| Kod producenta   | <b>2273-205</b>                                     |
| Producent        | <b>WAGO ELWAG Sp. z o.o.</b>                        |

### Opis produktu

#### Inne

| Nazwa                                     | Wartość                                     | Jednostka |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| łączna liczba zacisków                    | 5                                           |           |
| łączna liczba potencjałów                 | 1                                           |           |
| kolor                                     | przeźroczysty                               |           |
| stopień zanieczyszczenia (1)              | 2                                           |           |
| napięcie znamionowe EN (1) [V]            | 450                                         | V         |
| napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]      | 4                                           | kV        |
| prąd nominalny (1) [A]                    | 24                                          | A         |
| technika podłączania przewodu (1)         | PUSH WIRE®                                  |           |
| jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG |           |
| dł. odizolowania przewodu                 | 11 mm / 0.43 in                             |           |
| rodzaj oprzewodowania                     | oprzewodowanie z boku                       |           |
| obciążenie ogniowe [MJ]                   | 0.03                                        | MJ        |
| ciężar [g]                                | 1.581                                       | g         |
| szerokość                                 | 22 mm / 0.866 in                            |           |
| wys.                                      | 5.8 mm / 0.228 in                           |           |
| gł.                                       | 16.7 mm / 0.657 in                          |           |
| wskazówka dot. bezpieczeństwa 1           | * w instalacjach uziemionych                |           |